



BILIGHT ЗА ХОРИЗОНТАЛЕН МОНТАЖ

GCH (L) 50 35 20 B12
TSRC



SAP код	BG305640/305477
Модел	BiLight Slim 50 H
Нетен обем	50 L
Височина	0.353 m
Широчина	0.803 m
Номинална мощност	2000 W
Дълбочина	0.380 m
Монтаж	Хоризонтален
Гаранция	5
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C)	1:18 h:min
Годишна консумация на ел.енергия АЕС	1418 kWh
Енергиен клас	C
Диаметър	353 mm
Профил на източване	M



V40	78 L
T _{out of the box}	70 °C
MAX40	78 L



Информация

GCH (L) 50 35 20 B12 TSRC

- Обем 50л.
- Мощност - 2000 W
- Меден нагревател
- Изводи за ел. част - отляво или отдясно
- Гаранция - 5 години

Информация за серията

GCH (L) 50 35 20 B12 TSRC

Хоризонталните модели електрически бойлери от серията BiLight осигуряват повече пространство в помещението и позволяват хоризонтален монтаж в ниши и над врата. В бойлерите са внедрени всички съвременни разработки на TESI и технологични иновации. Продуктовата гама разполага с модели хоризонтални бойлери с обем от 50, 80, 100, 120 и 150 литра.

- Технология **TESY AquaMore** за контрол на скоростта на входящата вода и увеличаване на количеството топла вода с до 40%*
- **INSUTECH** разработена от TESI технология за високоефективна изолация на бойлера и изключително ниски топлинни загуби
- Bilight индикация за лесно и бързо разпознаване на режимите на работа
- Ел. ключ за включване и изключване на бойлера
- Защита против замръзване
- Стъклокерамично покритие на водосъдържателя за защита от корозия
- Плазмено заваряване на водосъдържателя за дълъг живот

*?????? ?? ?? **TESY BiLight** ?????????????? ???????? ? ??????????? **AquaMore**, ?????????? ? **TESY BiLight** ?????????????? ????????? ??? ????? ??????????????.