

# CA35YR03G

# Hisense

## Климатик - вътрешно тяло



**A++**



Природосъобразен газ



Отопление до -20°C



Wi-fi съвместимост



Филтър с Активен Въглен



Тиха работа



Самопочистване



Smart Режим



Функция I Feel



8°C Специално Затопляне



24Ч Таймер



Затъмняване



DC инвертор



Висока ефективност & Енергоспестяване



Бързо охлаждане



Dual Drainage

Хидрофилен антивирусен алуминиев

Тип единица: **Вътрешна единица**

Тип монтаж: **На стена**

Дистанционно управление: **Дистанционно управление**

Wi-Fi управление: **Подготвен**

Работна температура при отопление (°C): **-20- 24**

Работна температура при охлаждане (°C): **-15 - 50**

Температурни настройки (°C): **16-30**

Компактен дизайн

Копче за ръчно управление

Режим на работа: **Инверторен**

Охладителен агент: **R32**

Запаметяване на позицията на жалюзите

Двупосочно оттичане: **Ляво и дясно**

EER: **2.98**

Клас на енергийна ефективност - отопление: **A+**

Степен на външния вентилатор: **3**

Степен на вътрешния вентилатор: **7**

Мощност при охлаждане (BTU/ч): **12000**

Мощност при охлаждане (BTU/ч): **12000**

Дистанционно управление със стаен термостат

Скрит LED дисплей

Затъмняване

Автодиагностика

Автоматичен вътрешен вентилатор

Мощност на отопление (Pdesignh) - средно за отоплителен сезон: **2.7 kW**

Деклариран капацитет (Pdh(Tj)) - средно за отоплителен сезон: **2.7 kW**

Капацитет на охлаждане: **3.4 kW**

Капацитет на обезвлажняване: **1.2 L/h**

Диаметър на тръбата за конденз: **18 mm**

Филтър с активен въглен

Автоматична работа

Автоматично рестартиране

Функция самопочистване

Защита от замръзване

Турбо

Охлаждане

Затопляне

Абсорбиране на влага

Вентилация

Таймер 24 ч

Минимална сила на звука: **56 dB(A)re1pW**

Мощност на отопление: **3,800 W**

Консумация в режим на изчакване: **1 W**

Честота: **50 Hz**

Мощност на охлаждане: **3,400 W**

Допълване на охлаждателен агент: **0.58 gr**

Максимално звуково налягане: **30 dB(A)2x10-5Pa**

Максимално звуково налягане: **39 dB(A)2x10-5Pa**

Мощност при свързване в режим затопляне: **1,050 W**



топлообменник



Защита от плесени



Функция Автоматично Рестартиране



Защита със самодиагностициране



1W Режим на изчакване

Мощност при свързване в режим охлаждане: **1,140 W**

Минимален въздухопоток: **350 m<sup>3</sup>**

Максимален въздухопоток: **550 m<sup>3</sup>**

Диаметър на тръбата за течност: **6.35 mm**

Диаметър на тръбата за газ: **9.53 mm**

Максимална дължина на тръбата: **20 m**

Максимална разлика във височината: **10 m**

Номинален ток - охлаждане: **5 A**

Номинален ток - отопление: **4.7 A**

Отношение SEER-охлаждане: **6,1**

Отношение SCOP-затопляне: **4**

COP: **3.62**

Максимално звуково налягане: **30 dB(A)2x10-5Pa**

Максимално звуково налягане: **39 dB(A)2x10-5Pa**

Размери (ШxВxД): **79 x 25.5 x 20 cm**

Размери с опаковката (ШxВxД): **85 x 32 x 26 cm**

Тегло нето: **7.1 kg**

Тегло бруто: **8.6 kg**

Консумация в режим на изчакване: **1 W**

Номинален ток: **5 A**

Арт. код: **20003836**

EAN код: **6946087393427**