

CA50XS1AG

Hisense

Климатик - вътрешно тяло



A++

- Природосъобразен газ
- Отопление до -20°C
- Wi-fi съвместимост
- Филтър с Активен Въглен
- Тиха работа
- Smart Режим
- Функция I Feel
- 8°C Специално Затопляне
- 24Ч Таймер
- Затъмняване
- DC инвертор
- Висока ефективност & Енергоспестяване
- Бързо охлаждане
- Dual Drainage
- Хидрофилен антивирусен алуминиев топлообменник

Защита от плесени

Тип единица: Вътрешна единица
Тип монтаж: На стена
Дистанционно управление: Дистанционно управление
Wi-Fi управление: Подготвен
Работна температура при отопление (°C): -20- 24
Работна температура при охлаждане (°C): -15 - 50
Температурни настройки (°C): 16-30
Компактен дизайн
Копче за ръчно управление
Режим на работа: Инверторен
Охладителен агент: R32
Запаметяване на позицията на жалюзите
Двупосочно оттичане: Ляво и дясно
EER: 3.25
Клас на енергийна ефективност - отопление: A+
Степен на външния вентилатор: 3
Степен на вътрешния вентилатор: 7
Мощност при охлаждане (BTU/ч): 18000
Мощност при охлаждане (BTU/ч): 18000
Дистанционно управление със стаен термостат
Скрит LED дисплей
Затъмняване
Автодиагностика
Автоматичен вътрешен вентилатор
Мощност на отопление (Pdesignh) - средно за отоплителен сезон: 4.2 kW
Деклариран капацитет (Pdh(Tj)) - средно за отоплителен сезон: 4.2 kW
Капацитет на охлаждане: 5 kW
Капацитет на обезвлажняване: 2 L/h
Диаметър на тръбата за конденз: 18 mm
Филтър с активен въглен
Автоматична работа
Автоматично рестартиране
Защита от замръзване
Турбо
Охлаждане
Затопляне
Абсорбиране на влага
Вентилация
Таймер 24 ч
Минимална сила на звука: 64 dB(A)re1pW
Мощност на отопление: 5,600 W
Консумация в режим на изчакване: 1 W
Честота: 50 Hz
Мощност на охлаждане: 5,000 W
Допълване на охладителен агент: 1.15 gr
Максимално звуково налягане: 36 dB(A)2x10-5Pa
Максимално звуково налягане: 44 dB(A)2x10-5Pa
Мощност при свързване в режим затопляне: 1,550 W
Мощност при свързване в режим охлаждане: 1,540 W



Функция Автоматично Рестартиране



Защита със самодиагностициране



1W Режим на изчакване

Минимален въздухоток: **600 m³**

Максимален въздухоток: **880 m³**

Диаметър на тръбата за течност: **6.35 mm**

Диаметър на тръбата за газ: **12.7 mm**

Максимална дължина на тръбата: **20 m**

Максимална разлика във височината: **15 m**

Номинален ток - охлаждане: **6.9 A**

Номинален ток - отопление: **7 A**

Отношение SEER-охлаждане: **6,1**

Отношение SCOP-затопляне: **4**

COP: **3.61**

Максимално звуково налягане: **36 dB(A)2x10-5Pa**

Максимално звуково налягане: **44 dB(A)2x10-5Pa**

Размери (ШxВxД): **89 x 30 x 22 cm**

Размери с опаковката (ШxВxД): **96 x 36.5 x 30 cm**

Тегло нето: **10 кг**

Тегло бруто: **12 кг**

Консумация в режим на изчакване: **1 W**

Номинален ток: **5 A**

Арт. код: **20001403**

EAN код: **6946087378486**