

**Серия 6, Интегриран аспиратор
кубче, 60 см, прозрачно стъкло,
черен печат
DBV67AM60**



B

**Перфектно интегриран аспиратор за
оптимално оползотворяване на мястото
в шкафа.**

- **Безшумен:** максимална производителност на аспиратора с минимален шум
- **Разширено място за съхранение:** основата на аспиратора може да побере до 10 кг от всяка страна. Отляво и отдясно на комина също могат да се поставят рафтове.
- **Стъклен панел с интегриран TouchSelect контрол:** автоматичното разпознаване на позицията на стъкления панел позволява автоматично управление на нивото на мощност и осветление.
- **Лесен за почистване:** благодарение на добре обмисления дизайн, като гладки повърхности, аспираторът се почиства лесно.

Допълнителни аксесоари

DWZ0IT0P0	Дълготраен филтър за миризми(консуматив)
DWZ1IB6K1 :	
DWZ1IB6N1 :	
DWZ1IT1D1	Външен дълготраен к-т за рециркулация
DWZ1IX1B6	CleanAir Plus филтър миризми(консуматив)
DWZ1IX1C6	Външен к-т за рецирк. Clean Air Plus
DWZ6IB1B4	Clean Air филтър за миризми (консуматив)
DWZ6IB1I4	Комплект за рециркулация Clean Air

Техническа информация

Типология:	Built-in/Built-under
Дължина на захранващия кабел:	130.0 cm
р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д):	340mm x 560.0mm x 300mm mm
мин.разст.над ел.поставка:	430 mm
Мин. разстояние над газов плот:	650 mm
Нето тегло:	11.7 kg
Вид управление:	Електронни
Брой настройки на скоростта:	3 степени + интензивна
Максимална екстракция:	460 m ³ /ч
Интензивна степен при рециркулация на въздуха:	652 m ³ /ч
Максимална рециркулация:	451 m ³ /ч
Интензивна степен при отвеждане на въздуха:	749 m ³ /ч
Maximum Air flow:	460 m ³ /ч
Брой лампи:	2
Ниво на шума:	63 dB(A) re 1 pW
Диаметър на изхода за въздуха:	120 / 150 mm
Материал на филтъра за мазнини:	Неръждаема стомана
EAN код:	4242005297931
Мощност:	256 W
Напрежение:	220-240 V
Честота:	50 Hz
Вид щепсел:	Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталиране:	Полувграден



Серия 6, Интегриран аспиратор кубче, 60 см, прозрачно стъкло, черен печат DBV67AM60

Перфектно интегриран аспиратор за оптимално оползотворяване на мястото в шкафа.

Variant

- 60 см широчина
- За вграждане в стенен шкаф с широчина 60 см
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация на въздуха
- За рециркуляционна екстракция се предлагат различни комплекти, като допълнителни аксесоари.

Дизайн

- Вграден монтаж за безпроблемно интегриране в стенни шкафове.
- Компактен дизайн с ефективно пространство за допълнителни възможности за съхранение до макс. 10 кг тегло за съхранение на страна.
- Стъклен панел със сензорно управление за лесна работа и подобрена ефективност на спиратора.

Комфорт

- Управление: електронно с TouchControl сензорно управление и LED дисплей
- 3 степени на мощност с допълнителна интензивна степен
- Автоматично изключване на интензивната степен
- Интензивна степен с автоматично включване през 6 минути
- Вентилаторът и светлината се включват и изключват автоматично чрез отваряне и затваряне на стъкления панел.
- Осветлението може да се включва и изключва независимо, когато стъкленият панел е затворен quick hand touch .

Характеристики

- 2 x 2 W LED
- SoftLight - мека светлина
- Цветна температура: 3500 K
- Сила на осветление: 451 lux
- Енергоефективен кондензаторен двигател
- Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в съдомиялна машина
- касетка с иноксова рамка
- Лесни за почистване гладки повърхности и материали.

Мощност

- Капацитет според EN 61591 ø 15 cm:
- при най-висока нормална степен 460 m³/h;
- при интензивна степен 749 m³/h
- Шум мин./макс. при стандартна степен: 50/63 dB
- С комплекта за рециркулация Clean Air Plus (предлага се като допълнителен аксесоар) уреда достига:
- Скорост на извличане в режим на рециркулация: Макс. нормална степен: 451 m³/h
- Интензивна: 652 m³/h
- Ниво на шум в режим на рециркулация: Макс. нормална степен: 67 dB(A) re 1 pW
- Интензивна: 74 dB(A) re 1 pW


Информация за планиране и инсталиране

- Подходящ за монтаж в стенни шкафове без дъно.
- Затворени дистанционери за монтаж в стенни шкафове с максимална дълбочина до 360 мм.


- За монтаж в шкафове с по-висока стена като допълнителни аксесоари се предлагат декоративни удължители за комин.
- Удължителите за комина са съвместими с наличните комплекти за рециркулация.

**Серия 6, Интегриран аспиратор
кубче, 60 см, прозрачно стъкло,
черен печат
DBB67AM60**

измерване в мм
Преден изглед




измерване в мм
Монтажен приглед




A: Зона без панел

измерване в мм



A: Прекарване на кабел

измерване в мм



от горния ръб на
тенджерата
A: Електрически
B: Газ мин. 650

измерване в мм
страничен изглед

