

Серия 6, Стенен аспиратор, 60 см, Неръждаема стомана DWB67CM50



A



Допълнителни аксесоари

DHZ5326	Филтър за миризми (консуматив)
DWZ0XX0J5	Дълготраен комплект за рециркулация
DWZ1CB114	Комплект за рециркулация Clean Air
DWZ1CX116	Комплект за рециркулация Clean Air Plus
DWZ1FX5C6	Външен к-т за рецирк. Clean Air Plus
DWZ1FX5D1	Външен дълготраен к-т за рециркулация
DZZ0XX0P0	Дълготраен филтър за миризми(консуматив)
DZZ1CX1B4	Clean Air филтър за миризми (консуматив)
DZZ1XX1B6	CleanAir Plus филтър миризми(консуматив)
DHZ1225 :	
DHZ1235 :	
DHZ5325	Комплект за рециркулация

Стенен аспиратор: монтира се на стената, като осигурява пълна свобода при планиране на кухнята.

- Изключително тих аспиратор с максимална ефективност и минимален шум.
- Лесен за почистване: скрити винтове и кабели, както и заоблени кантове улесняват почистването
- EcoSilence Drive™ – тишината в кухнята идва с аспираторите с високоефективен енергоспестяващ мотор.
- Контрол с TouchSelect – и избирате настройките на аспиратора с едно докосване.

Техническа информация

Типология:	Wall-mounted
Дължина на захранващия кабел:	130.0 cm
височина на комина:	582-908/568-1018 mm
Височина на продукта:	46 mm
мин.разст.над ел.поставка:	550 mm
Мин. разстояние над газов плот:	650 mm
Нето тегло:	15.0 kg
Вид управление:	Електронни
Брой настройки на скоростта:	3 степени + интензивна
Максимална екстракция:	414 m ³ /ч
Интензивна степен при рециркулация на въздуха:	409 m ³ /ч
Максимална рециркулация:	330 m ³ /ч
Интензивна степен при отвеждане на въздуха:	671 m ³ /ч
Maximum Air flow:	414 m ³ /ч
Брой лампи:	2
Ниво на шума:	60 dB(A) re 1 pW
Диаметър на изхода за въздуха:	150 / 120 mm
Материал на филтъра за мазнини:	Миеш се алуминий
EAN код:	4242005086597
Мощност:	143 W
Ток:	10 A
Напрежение:	220-240 V
Честота:	60; 50 Hz
Вид щепсел:	Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталиране:	За стенен монтаж



4 242005 086597

Серия 6, Стенен аспиратор, 60 см, Неръждаема стомана DWB67CM50

Стенен аспиратор: монтира се на стената, като осигурява пълна свобода при планиране на кухнята.

- Енергиен клас: А (в скала за енергийна ефективност от А++ до Е)
- Среден енергиен разход: 36.1 kWh/година
- Клас на ефективност на вентилиране: А
- Клас на ефективност на осветление: А
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: В
- Шум мин./макс. при стандартна степен: 47/60 dB

Тип:

Дизайн:

Експлоатация и мощност:

Експлоатация:

Мощност:

Околна среда и сигурност:

Удобство:

Размери:

Техническа информация:

- D неръждаема стомана Hood
- 60 см широчина
- Цвет на уреда: неръждаема стомана
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация на въздуха
- За режим с циркулация на въздуха е необходим допълнителен комплект с активен въглен или модул CleanAir
- За монтаж на стена
- Система за лесен монтаж
- TouchControl сензорно управление за степените на мощност и осветлението
- Управление: електронно
- TouchControl сензорно управление
- TouchControl сензорно управление за 3 степени на мощност с допълнителна интензивна степен
- Управление: електронно с TouchControl сензорно управление и LED дисплей
- TouchControl сензорно управление (3 степени на мощност с допълнителна интензивна степен), LED дисплей
- 3 степени на мощност с допълнителна интензивна степен
- Интензивна степен с автоматично включване през 6 минути
- Вътрешна рамка- лесна за почистване
- Енергоспестяваща работа чрез ефективна BLDC-технология
- Осветление на работното място с 2x 1,5 W LED-модул
- Сила на осветление: 267 lux
- Цветна температура: 3500 K
- касетка с алуминиева рамка
- Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в съдомиялна машина
- Капацитет според EN 61591 \varnothing 15 cm:

- при най-висока нормална степен 415 m³/h;
- при интензивна степен 671 m³/h
- Капацитет при отвеждане на въздуха съгл. EN 61591 макс. 415 m³/h
- Максимален капацитет 415 m³/h според EN 61591
- Капацитет (отвеждане на въздуха) според EN 61591:
- при най-висока нормална степен 415 m³/h; при интензивна степен 671 m³/h
- Размери на уреда при циркулация на въздуха с модул CleanAir (ВхШхД):
- 689 x 598 x 500 mm - монтаж на външен канал 796-1139 x 598 x 500 mm - монтаж на вътрешен канал
- Ниво на шум според EN 60704-3 и EN 60704-2-13 при най-висока нормална степен : 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 μ Pa звуково налягане)
- Ниво на шум според EN 60704-3 и EN 60704-2-13:
- при най-висока нормална степен :60 dB(A) re 1 pW (47dB(A) re 20 μ Pa звуково налягане);
- при интензивна степен :70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 μ Pa звуково налягане)
- За въздуховод с \varnothing 150 mm (\varnothing 120 mm приложена)
- С възвратен клапан
- Макс. капацитет: 671
- Размери на уреда при отвеждане на въздуха (ВхШхД): 614-954 x 598 x 500 mm
- Размери на уреда при циркулация на въздуха (ВхШхД): 614-1064 x 598 x 500 mm
- Захранваща мощност: 143 W
- Дължина на захранващия кабел: 1.3 m
- Напрежение: 220 - 240 V
- С комплекта за рециркулация Clean Air Plus (предлага се като допълнителен аксесоар) уреда достига:
- Скорост на извличане в режим на рециркулация: Макс. нормална степен:330m³/h
- Интензивна:409m³/h
- Ниво на шум в режим на рециркулация: Макс. нормална степен:67dB(A) re 1 pW
- Интензивна:71 dB(A) re 1 pW

* В съответствие с Наредба No 65/2014 на ЕС

