



Бърз 9-пинов матричен принтер с невероятна надеждност и изключително ниска обща цена на притежание, както и мрежови възможности.

FX-890IIN матричен принтер с 80 колони и ниска обща цена на притежание, създаден за големи обеми на печат и бързо, надеждно печатане в мрежа. Новият, съвременен дизайн и малката нужда от място позволяват лесно надстройване и добавят гама функции за изключителна гъвкавост.

Водещи скорости в пазара¹

FX-890IIN предлага подобрена USD (ултрависока скорост за чернови) от 735 знака на секунда при 12 знака на инч, което оказва голямо влияние при големи обеми като печат на отчети за наличности или голям брой фактури или товарни документи.

Изключителна надеждност

Матричната технология на Epson е развита и много надеждна, а тези нови принтери подобряват средната продължителност на периода между неизправности с 25% до 25 000 часа в режим на включване – идеално за условия, при които редовната поддръжка не е практичен вариант.

Модерен дизайн

Новата гама точково-матрични принтери на Epson има свеж модерен дизайн, който пасва на работната Ви среда.

Мрежови възможности

Това е мрежов модел, който поддържа серийна и Ethernet връзка за подобрено свързване.

KEY FEATURES

- **Водещи скорости в пазара**
Още по-бърз печат на големи обеми
- **Много ниска обща цена на притежание**
Евтини и дълготрайни консумативи и ниска консумация на енергия
- **Още по-голяма надеждност**
Подобрение от 25% за 25 000 час в режим на включване
- **Модерен дизайн**
Пасва на работната Ви среда
- **Възможност за мрежова връзка**
Поддържа Ethernet и серийна връзка

PRODUCT SPECIFICATIONS

ТЕХНИКА

Number of Pins	9 pins
Number of columns	80 колони

ПРИНТИРАНЕ

Скорост на печат	HighSpeed-Draft: 10 cpi: 612 знаци/сек., Draft: 10 cpi: 463 знаци/сек., NLQ: 10 cpi: 115 знаци/сек.
Баркодове "Удари"	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E 6 плюс един оригинал
Таблицы за знаците	PCARTEC, PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, ISO-8859-1, Roman 8, Italic
Набор знаци	42
Резолуция на печат	240 x 144 DPI

СВЪРЗВАНЕ НА КОНТРОЛЕРА

Връзки	USB – съвместим със спецификациите на USB 2.0, Двупосочно паралелно, Интерфейс Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T)
--------	---

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ХАРТИЯ И СЕНЗОРИ

Поемане на хартията	Отделен лист отпред и отзад, Безконечна хартия отпред и отзад, Изход за хартията отзад
Формати хартия	хартия на листове (едно- и многослойна), безконечна хартия (едно- и многослойна), пликове за писма, картон
Дебелина на хартията безконечна хартия	0,46 мм
Дебелина на хартията Labels Base Sheet	0,46 мм
Дебелина на хартията Multi Part	0,12 мм - 0,46 мм
Дебелина на хартията отделни листове	0,06 мм - 0,14 мм

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Потребление на енергия	55 Watt, 10 Watt (в режим на готовност Standby)
Supply Voltage	AC 198 V - 264 V
Размери	414 x 375 x 177 мм (ширина x дълбочина x височина)
Тегло	7,2 кг
Температура	Експлоатация/работа 5° C - 35° C, Съхранение -30° C - 60° C
Mean Time Between Failures	25.000 Часове
Трайност на печатащата глава	400 Милиона удара на пин
Шрифтове	Bitmap font EPSON Draft (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Bitmap font EPSON OCR-B (10 CPI), Bitmap font EPSON Roman (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, Proportional), Bitmap font EPSON Sans Serif (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, Proportional)
Ribbon Yield	7 знаци Черно Draft
Въздушна влажност	Експлоатация/работа 10% - 80%, Съхранение 30% - 60%

ДРУГИ ФУНКЦИИ

Input Data Buffer	128 kB
-------------------	--------

OTHER

гаранция	12 месеци Обслужване в сервиз Предлага се допълнително удължаване на гаранцията
----------	--

LOGISTICS INFORMATION

Складова единица	C11CF37403A0
Щрихкод/Баркод	8715946634517
Страна на произход	Vietnam
Размер на купчинките	2 Брой

FX-890IIN

ОБЕМ НА ДОСТАВКА

- Драйвъри и помощни програми (CD)
- User guide
- лента
- AC cable

ИЗПОЛЗВАН МАТЕРИАЛ

- Лента - черно S015329 (C13S015329)

OPTIONAL ACCESSORIES

- Pull Tractor Unit
C12C933761
- Приставка за ролкова хартия
C12C811141
- Устройство за поединично въвеждане на листи- 150 л.
C12C806382
- Тип B Seriell Interface-карта RS232D/20mA
C12C824432
- Устройство за поединично въвеждане на листи- 50 л.
C12C806372