

Климатик - вътрешно тяло



HI-NANO



Отопление на корпуса на външното тяло



Интелигентно гласово управление



Природосъобразен газ



TMS Система за управление на комфорта



Отопление до -22°C



Интелигентно Wifi управление



Удобно мобилно приложение



4D Auto Swing



Многостепенна пречистваща технология



Филтър с Активен Въглен



Тиха работа



Smart Режим



Функция I Feel



8°C Специално Затопляне

24Ч Таймер

Тип единица: **Вътрешна единица**

Тип монтаж: **На стена**

Дистанционно управление: **Дистанционно управление**

Работна температура при отопление (°C): **-22- 24**

Работна температура при охлаждане (°C): **-15 - 43**

Температурни настройки (°C): **16-30**

Компактен дизайн

Копче за ръчно управление

Режим на работа: **Високо ефективен инвертор**

Охладителен агент: **R32**

Запаметяване на позицията на жалюзите

Двупосочно оттичане: **Ляво и дясно**

EER: **4.43**

Клас на енергийна ефективност - отопление: **A+++**

Степен на външния вентилатор: **3**

Степен на вътрешния вентилатор: **7**

Мощност при охлаждане (BTU/ч): **12000**

Мощност при охлаждане (BTU/ч): **12000**

Дистанционно управление със стаен термостат

Скрит LED дисплей

Затъмняване

Автодиагностика

Автоматичен вътрешен вентилатор

Мощност на отопление (Pdesignh) - средно за отоплителен сезон: **2.6 kW**

Деклариран капацитет (Pdh(Tj)) - средно за отоплителен сезон: **2.6 kW**

Капацитет на охлаждане: **3.5 kW**

Капацитет на обезвлажняване: **1.2 L/h**

Диаметър на тръбата за конденз: **18 mm**

4-в-1 - витамин С + катехинов + сребърен + HEPA + активен въглен

Автоматична работа

Автоматично рестартиране

Защита от замръзване

Турбо

Охлаждане

Затопляне

Абсорбиране на влага

Вентилация

Таймер 24 ч

Гласово управление

Минимална сила на звука: **54 dB(A)re1pW**

Мощност на отопление: **4,200 W**

Консумация в режим на изчакване: **1 W**

Честота: **50 Hz**

Мощност на охлаждане: **3,500 W**

Допълване на охлаждателен агент: **0.86 gr**

Максимално звуково налягане: **30 dB(A)2x10-5Pa**

Максимално звуково налягане: **38 dB(A)2x10-5Pa**

Мощност при свързване в режим затопляне: **980 W**

Мощност при свързване в режим охлаждане: **790 W**



Затъмняване



DC инвертор



Висока ефективност & Енергоспестяване



Бързо охлаждане



Dual Drainage



Хидрофилен антивирусен алуминиев топлообменник



Защита от плесени



Функция Автоматично Рестартиране



Защита със самодиагностициране



1W Режим на изчакване

Минимален въздухоток: **480 m³**

Максимален въздухоток: **650 m³**

Диаметър на тръбата за течност: **6.35 mm**

Диаметър на тръбата за газ: **9.53 mm**

Максимална дължина на тръбата: **20 m**

Максимална разлика във височината: **10 m**

Номинален ток - охлаждане: **3.5 A**

Номинален ток - отопление: **4.3 A**

Отношение SEER-охлаждане: **8,5**

Отношение SCOP-затопляне: **5,1**

COP: **4.29**

Максимално звуково налягане: **30 dB(A)2x10-5Pa**

Максимално звуково налягане: **38 dB(A)2x10-5Pa**

Размери (ШxВxД): **83.5 x 30.5 x 19.8 cm**

Размери с опаковката (ШxВxД): **95 x 39 x 30 cm**

Тегло нето: **10 кг**

Тегло бруто: **12 кг**

Консумация в режим на изчакване: **1 W**

Номинален ток: **5 A**

Арт. код: **20003801**

EAN код: **6946087393724**