

# X309ST

Short throw, bright and compact



- **Bright XGA projector – 3700 ANSI lumens**
- **Short throw lens - 100" image from just over a metre away**
- **Easy connectivity – HDMI, VGA, USB power**
- **Clear, powerful audio - 10W speaker**

Project bright, vibrant presentations effortlessly any time of day. Designed for small meeting rooms and classrooms, this short throw projector boasts amazing colour, a long lamp life and energy saving features for a lower overall cost of ownership.



## Specifications

<b>Display/imagen</b>	
Tecnología de visualización	DLP
Resolución	XGA (1024x768)
Brillo	3.700 lumens
Ratio de contraste	25.000:1
Relación de aspecto nativo	4:3
Ratio de aspecto - compatible	16:9
Corrección Keystone-Vertical	+/-40°
Frecuencia de muestreo horizontal	15.38 ~ 91.15Khz
Frecuencia de muestreo vertical	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	0,81m ~ 6,28m (31,9" ~ 247,3") diagonal
<b>Info Lámpara</b>	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	203
Vida de lámpara (horas)	6000 (Bright), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
<b>Óptica</b>	
Distancia de tiro	0,617:1
Distancia de proyección (m)	0,4m - 3,1m
Distancia focal (mm)	7.15
Offset nativo	115%
<b>Conectividad</b>	
Conexiones	<b>Inputs</b> 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video compuesto, 1 x Audio 3.5mm <b>Outputs</b> 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A <b>Control</b> 1 x RS232
<b>General</b>	
Nivel sonoro (típico)	26dB
Nivel sonoro (max)	28dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando tipo tarjeta extraplano
Altavoces	1
Wattios por altavoz	10W
Contenido de la caja	AC power cord Remote control Battery Basic user manual
Optional wireless models	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
<b>Corriente</b>	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético ( mín.)	187W
Consumo energético ( máx.)	225W
<b>Peso y dimensiones</b>	
Peso	3kg
Dimensiones (W x D x H)	316 x 244 x 108

